

FICHE TECHNIQUE

Monobrosse spécifique

Numatic
INTERNATIONAL

Désignation	NLL332
Référence	704485
Code EAN	5028965919347
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampoing moquettes...
Vitesse de rotation	200 trs/mn
Puissance moteur	400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50Hz
Diamètre brosse	330 mm
Diamètre disque	330 mm
Vibration mains-bras	1.096 m/s ² (disque) 1.599 m/s ² (brosse)
Option centrale d'aspiration	NON
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir avec flexible de remplissage inclus	OUI
Filtre SAC HEPAFLO (avec centrale d'aspiration)	NON
Prise Nuplug	OUI
Câble (prise européenne)	15 m
Niveau sonore	57,5 dB(A) avec disque 66,2 dB(A) avec brosse
Poids	18 kg
Dimensions	1145x330x540 mm
Pression	22,7 gr/cm ² (disque) 30 gr/cm ² (brosse)
Spécificités	Système Flex + hauteur de 19 cm



Brosses en option, vendues séparément.

À usage professionnel.

CONSEILS POUR ENTREtenir VOS MONOBROSSES

- 1 - Ne jamais stocker votre monobrosse en position verticale avec le support disque ou la brosse en dessous.
- 2 - Retirer le disque, le support disque ou la brosse.
- 3 - Nettoyer l'ensemble des éléments avec un chiffon et du produit multi-usages.
- 4 - En présence d'un réservoir ou d'un sprayeur, penser à le vider, le rincer à l'eau claire et le faire bien sécher.
- 5 - Bien enrouler le câble d'alimentation autour du manche (un crochet fixé sur le timon permet de la ranger sans l'abîmer).



Plateau NULOC support disques
Ø330mm
réf. 606111 (inclus)

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

19 cm de hauteur moteur



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)