

R'NET SUPER DÉCAPANT

DÉCAPANT SANS RINÇAGE

- Surpuissant
- Action rapide
- Fort pouvoir mouillant

APPLICATION

Dissout en quelques minutes les cires de toutes natures, même les plus anciennes, tout en réduisant considérablement le temps et les coûts de main d'œuvre de l'ordre de 30 à 50% si les dosages et temps de pose recommandés sont respectés.

S'utilise sur tous types de revêtements de sols lavables à l'eau (sauf matériaux de type bois, lièges, surfaces peintes).



MODE D'EMPLOI

- Dosage : dilution de préférence dans l'eau tiède, en laissant agir le produit quelques minutes dans le seau ou le réservoir.
 - Décapage léger : 5%,
 - Accumulation moyenne : 10%,
 - Forte accumulation : 15 à 25%.
- Après avoir procédé à un balayage ou une aspiration, répandre généreusement et uniformément la solution sur le sol à la monobrosse si elle est équipée d'un réservoir, à l'applicateur ou avec une frange.
- Laisser agir 10 à 15 minutes sans laisser sécher la solution.
- Frotter dans les coins et les bords des plinthes avec un balai porte abrasif équipé d'un tampon noir et passer minutieusement la monobrosse équipée d'un disque noir en formant des « 8 » et en insistant au niveau des endroits les plus encrassés.
- Eliminer le reste de la solution à l'aide d'une raclette ou avec un aspirateur à eau.
- Rincer à l'eau claire (2 à 3 fois) de façon à obtenir un pH neutre. Vérifier avec un papier pH si nécessaire. Il est possible d'ajouter quelques gouttes d'un produit acide dans la dernière eau de rinçage afin d'accélérer la neutralisation.
- Laisser sécher.
- Appliquer ensuite 2 fines couches de *Bouches Pores*, puis 3 fines couches d'*Émulsion*.
-



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide

Couleur : bleu

Densité à 20°C : 1,050 ±0,010

pH pur : 14 ±1

Taux de COV : 12,1%

Composition : entre autres, sels alcalins, agents de surface non ioniques, solvants hydrosolubles.

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Craint le gel. A stocker dans un endroit tempéré.

Il est important d'utiliser les produits du même fabricant afin d'éviter les interférences.

Réservé à usage professionnel.

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE

Carton de 2x5 litres

Référence : **HEN406401** 5 litres