



R'NET SOLS ÉMULSION ULTRA

Émulsion acrylique métallisée Haute brillance Très haute résistance

UTILISATION

R'NET SOL ÉMULSION ULTRA donne un revêtement très brillant et d'une grande résistance au trafic.

Convient très bien aux sols thermoplastiques.

Sa formule anti-glissante convient parfaitement aux sols de collectivités (maison de retraite, hall, hôpitaux, etc.). Il est spécialement adapté pour un entretien en spray méthode.

Appliquer une première couche de **R'NET SOL ÉMULSION ULTRA** pur à l'aide d'un balai applicateur, sur un sol décapé, propre et sec.

Laisser sécher environ 30 minutes (selon la température ambiante).

Appliquer ensuite une seconde couche et laisser sécher ; dans certain cas une troisième couche peut être nécessaire.

Entretien en méthode spray avec **R'NET SOL SPRAY CIRANT** et très haute vitesse avec **R'NET SOL SPRAY d'ENTRETIEN** Consommation : environ 1kg pour 30 à 50m².

CARACTERISTIQUES

- Liquide blanc opaque
- pH environ 8,5
- Densité relative 1,040 (20°C))

LEGISLATION

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N°648/2004)



PRECAUTION D'EMPLOI

Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit, accessibles sur Internet :

www.rnet-groupe.com

Réf : 833663 Conditionnement : 4 x 5 L

Craint le gel



R'NET GROUPE : Tél : +33 (0) 3.87.32.83.97.

www.rnet-groupe.com

Chez : VERT'NET

Zone des 2 Fontaines, 4 rue Gaston Ramon 57050 METZ