

FICHE TECHNIQUE

WVD900

Aspirateur Eau et Poussières



À usage professionnel.

Cuve
basculante



cuve
garantie 3 ans



La polyvalence du WVD900 le rend aussi efficace pour éliminer déchets solides ou liquides.

Equipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages très puissants. Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

Il possède une cuve grande capacité en Structofoam garantie 3 ans, avec un système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort, afin de réduire les TMS.

Kit accessoires complet BS8 :

- 602102 Flexible complet NUFLEX 2,5m Ø38mm
- 602919 Tube coudé inox Ø38mm
- 602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602380 Capteur à eau Proflo 400mm Ø38mm
- 602381 Capteur à poussières roulettes 360mm Ø38mm

Filtre inclus :

- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
- 604116 Filtre primaire "PERMATEX" cuve Ø356mm

Accessoires en option :

- 604019 Jeu de 10 filtres Hepaflo 40L
- 607476 Kit CC2 Embase fixe semelle à eau
- 236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm² 10m NUPLUG

| Désignation | WVD900 |
|--|---|
| Référence | 833111 |
| Utilisation | EAU ET POUSSIÈRES |
| Moteur | 2 MOTEURS TURBINE 2 ETAGES |
| Puissance (W) | 2400W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IPX4 |
| Variateur de vitesse | NON |
| Débit d'air (L/sec) | 80 L / S |
| Dépression conso. standard (mm/CE) | 2500 mm/CE |
| Capacité utile (L) - à sec / eau | 40L / 32L |
| Filtre primaire de série | PERMATEX |
| Filtre SAC HEPAFLO | 604019 |
| Matériau | STRUCTOFOAM |
| Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO) | 98,72% |
| Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO) | 95,98% |
| Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO) | 93,58% |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Surface filtrante filtre primaire | 1 950 cm ² |
| Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo | 10 300 cm ² |
| Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard | 68 dBA (1) / 78 dBA (2) |
| Longueur du câble (m) | 10 |
| Champs d'action (m) | 26,8 |
| Longueur du flexible (m) | 2,4 |
| Diamètre flexible et accessoires (mm) | 38 |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes | INOX |
| Kit accessoires inclus | BS8 |
| Poids (kg) | 15,8 |
| Dimensions (mm) | 415X415X645 |
| Spécificités | PUISSANCE ET FIABILITÉ CUVE GARANTIE 3 ANS |



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

