Protection chimique

# ALTO 405

Contact fréquent | port intermittent

Toucher agréable pour une protection chimique légère. Fabriqué à partir de latex certifié FSC™.




PROTECTION CHIMIQUE
**TYPE B**

| EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 |
|---|---|---|
| 2110X | TYPE B KMT | VIRUS |

| EN 421 | CATÉGORIE 3 | DEXTERITÉ |
|---|---|---|
| | CE 0334 | EN ISO 21420: 5/5 |

FSC www.fsc.org FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

### Confort

- Bonne préhension grâce au relief antidérapant
- Sensibilité tactile grâce à la finesse du gant
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton

### Bénéfices additionnels

- Format d'emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

### Protéger l'environnement

- Latex certifié FSC™
- Emballage recyclé, Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Collectivités (Nettoyage)
- Santé
- Aéronautique
- Autres industries
- Fabrication
- Cafés, Hôtels et restaurants

## APPLICATIONS

- tâches de nettoyage courantes dans les établissements de santé
- Travail des matériaux composites (résines)
- Tâches courantes de nettoyage dans les espaces publics
- Manipulation de détergents ménagers
- Manipulation de produits chimiques agressifs
- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Application de peinture au pistolet
- tâches de nettoyage courantes dans les établissements publics (hôtels, restaurants et traiteurs)

Edité 22/06/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protection chimique

# ALTO 405

Contact fréquent | port intermittent

## LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 2 | 1 | 1 | 0 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 1: Résistance à la coupure
- 1: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



TYPE B

DANGERS CHIMIQUES
K: Soude caustique 40%
M: Acide nitrique 65%
T: Formaldéhyde 37%

EN 421



CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN ISO 374-5



VIRUS

MICRO-ORGANISMES
Protection contre bactéries, champignons et virus

## DÉTAILS PRODUIT

| | |
|---|---|
| Finition intérieure | Flockée |
| Finition extérieure | Relief antidérapant |
| Matière | Polychloroprène et latex certifié FSC™ |
| Caractéristique manchette | Manchette droite |
| Couleur | Bleu Jaune |
| Longueur (cm) | 33 cm |
| Epaisseur (mm) | 0.7 |
| Tailles Europe | 6 7 8 9 10 |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 7.8E+12 Ω |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 4.2E+12 Ω |

## DÉTAILS LOGISTIQUES

| | |
|---|---|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>10 paires/sachet<br>100 paires/carton |

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0950
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 22/06/2026