



Protection chimique

VITAL 115

Eclaboussure | port intermittent

Finesse du toucher en milieux peu agressifs



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton



Durabilité

- Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Agro-alimentaire
- Collectivités (Nettoyage)

APPLICATIONS

- Travaux courants de nettoyage
- Manipulation de détergents ménagers
- Montage, assemblage de petites pièces non grasses

EN388



0010X

EN ISO 374-1
TYPE B



KPT

EN ISO 374-5



VIRUS

DEXTERITÉ
EN 420:

5/5

EN 421



CAT.3



0334



Protection chimique

VITAL 115

Eclaboussure | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
0	0	1	0 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protection contre les chocs (optionnel)
			Résistance à la coupure selon ISO 13997
			Résistance à la perforation
			Résistance au déchirement
			Résistance à la coupure
			Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1		DANGERS CHIMIQUES	
TYPE B		K: Soude caustique 40%	
		P: Peroxyde d'hydrogène 30%	
		T: Formaldéhyde 37%	

EN 421		CONTAMINATION RADIOACTIVE	

EN ISO 374-5		MICRO-ORGANISMES	
		Protection contre bactéries, champignons et virus	
VIRUS			

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleurs contenues dans le gant	Rose
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.35
Tailles	6 7 8 9

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/03/18/0525 - EXT 01/03/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France