

Mercury 15



DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition	Fibres synthétiques, Latex, Pigment
Dimensions sec (mm)	Longueur : 3000 Largeur : 150 Epaisseur : 8
Procédé de fabrication	Non-tissé récurant doux en rouleau
Couleur	Blanc
Conditionnement	1 pièces/sachet - 6 sachets/carton - 6 pièces/carton
Information complémentaire	Pour répondre à tous les besoins, différents formats et différentes charges abrasives sont disponibles



BENEFICES PRODUIT

- Adapté aux surfaces fragiles
- Rouleau découpable
- Imputrescible si utilisé correctement

AVANTAGES SPECIFIQUES



Abrasivité : Abrasivité taber K200 < 30mg/1000 tours



Résistant à la traction : > 3 daN/cm



Découpable



ENVIRONNEMENT



Spécial surfaces fragiles

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Instructions d'utilisation :

- Utiliser humide pour une plus grande efficacité. Porter des gants étanches pour tout travail en milieu humide. Rincer avant le premier usage et après chaque utilisation.

LEGISLATION / NORMES

Réglementation REACH

Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

Législation

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).